

Eine schlichte einflammige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.



Lugeck I Hänger

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchte T8, (18 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohr Ø16 mm, Tiefschwarz (S/S), 1500 mm schwarzes Textilkabel (TS), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Deckenhalterung</p>	<p>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8) 900 mm / 590 mm (20/18 Watt) 1510 mm / 1200 mm (40/36 Watt) 1810 mm / 1500 mm (65/58 Watt)</p> <p>Rechteckgehäuse 500 x 60 x 35 mm (20/18 Watt) 730 x 60 x 35 mm (40/36 Watt) 730 x 60 x 35 mm (65/58 Watt)</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung möglich • mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich • Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Standardausführung Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm</p>  <p>Optional bestellbar Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø26 mm</p> 	 <p>T8 T12</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>
--	---	---	---

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M




Klarlack glänzend
S/G

Kabelvarianten zu den Aufhängungen




PVC-Kabel
schwarz.../PS



PVC-Kabel
weiß.../PW



Textil-Kabel
schwarz.../TS



Textil-Kabel
weiß.../TW



Textil-Kabel
schwarz-weiß.../TSW