55

Eine zweckbetonte zweiflammige Variante mit bewährten Standard-leuchtstoffröhren.
Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In hohen Räumen kommt sie ganz besonders zur Geltung.

Lugeck Pfeil II

Abgebildete Leuchte:
Leuchte T12 (2 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohre Ø16 mm, Tiefschwarz (S/S), 1300 mm Pendelrohr-abhängung Ø16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im zylindrischen Baldachin Ø130 mm, Höhe 200 mm

Leuchtenbreite / Röhrenlänge (T12/T8)
500 mm / 590 mm (2 x 20/18 Watt)
Gestängehöhe 930 mm

Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte
1300 mm 1500 mm
1750 mm 2000 mm

Extras
- Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich
- mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich
- Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden

Sonderausführungen auf Anfrage

Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim.
Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm

Optional bestellbar
Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm

T8 T12

CE 230 V 50 Hz

IP 20

elektrische Bauteile geprüft

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Tiefschwarz S/S

Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur

Klarlack matt S/M

Klarlack glänzend S/G

Zahngelenk

Messing poliert Z/MP

Messing vernickelt Z/MN