

Eine zweckbetonte vierflammige Variante mit bewährten Standardleuchtstoffröhren.

Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In hohen Räumen kommt sie ganz besonders zur Geltung.



## Lugeck Pfeil IV

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (4 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 1250 mm Pendelrohr-abhängung Ø 16 mm, Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>	<p><b>Leuchten-Ø / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 500 mm / 590 mm (4 x 20/18 Watt) Gestängehöhe 1080 mm</p> <p><b>Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte</b> 1250 mm      1500 mm 1750 mm      2000 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich</li> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Baldachin bei allen Vorschaltgeräten</b> Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>  <p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p><b>T8</b>      <b>T12</b></p>  <p><b>CE</b>    <b>230 V</b> <b>50 Hz</b></p> <p><b>IP 20</b></p> <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
---	---	--	--

### Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G