



Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform plus Schraubglas in Zylinderform und Wandarm.


Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ist mit eingebautem Gusskopf mit Dichtung und Schraubglas spritzwassergeschützt.

Sievering Zylinder Wand

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / -höhe mit Glas 350 mm / 285 mm (max. 60 Watt) 400 mm / 305 mm (max. 60 Watt) 450 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 500 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 600 mm / 365 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Glas-Ø 100 mm (max. 60 Watt) 110 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen


Aluminium beschichtet / lackiert


 Tiefschwarz A/S


 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Aluminium natur


 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm W330
350 mm W335
400 mm W340
450 mm W345
500 mm W350
600 mm W360
700 mm W370



300 mm W130
350 mm W135
400 mm W140
450 mm W145
500 mm W150
600 mm W160
700 mm W170



370 mm W1600



■ Haupttypen