99

Die Leuchte mit ihrem eigenwilligen Reflektor und in den Vordergrund tretenden Zylinderglas mit Wandarm ist ein besonderer Klassiker der Kollektion EBOLICHT.
Optisch reduziert auf zwei traditionell gefertigte Drückteile mit sichtbaren Schraubverbindungen. Das schlichte Spiel des Doppelreflektors erlaubt es, in unterschiedlichsten Architektursprachen markante und doch zeitlose Akzente zu setzen.

Nussdorf Zylinder Wand

Abgebildete Leuchte:
Doppelreflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Oberseite Tiefschwarz (A/S), Unterseite Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 300 mm (W230), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt

Reflektor-Ø
300 mm
350 mm

Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm
100 mm / 240 mm (max. 60 Watt)
110 mm / 270 mm (max. 100 Watt)

Extras
• Zylinderglas auch in Matt lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)



Rosette der Kupfer-Varianten

E27 E27

CE 230 V 50 Hz

IP 54 Außenbereich

elektrische Bauteile geprüft

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

Tiefschwarz
A/S

Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung
K/R

Klarlack matt
K/M

Klarlack glänzend
K/G

Länge	Best.-Nr.	Wandarmausführungen
300 mm	W330	Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)
350 mm	W335	
■ 400 mm	W340	
450 mm	W345	
■ 500 mm	W350	
600 mm	W360	
700 mm	W370	
■ 300 mm	W130	Einrohr senkrecht
350 mm	W135	
■ 400 mm	W140	
450 mm	W145	
500 mm	W150	
600 mm	W160	
700 mm	W170	
■ 370 mm	W1600	 Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Länge	Best.-Nr.	Wandarmausführungen
300 mm	W430	Doppelrohr schräg (nur Aluminium)
350 mm	W435	
■ 400 mm	W440	
450 mm	W445	
■ 500 mm	W450	
600 mm	W460	
700 mm	W470	
■ 300 mm	W230	 Einrohr schräg
350 mm	W235	
■ 400 mm	W240	
450 mm	W245	
500 mm	W250	
600 mm	W260	
700 mm	W270	

■ Haupttypen