



Die schlichten, aber hochwertigen Beschläge oder auch der asymmetrisch vorstehende Reflektor machen aus dem spröden Klassiker ein selten erreichtes Original.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen.


Durch das hochwertige Gelenkteil ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

Hietzing Wand

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 235 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, Gelenkteile vernickelt, 240 mm Rohrausleger Ø 16 mm, in die Alu-Gussrossette Ø 100 mm anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 235 mm / 200 mm</p> <p>Standard-Rohrlänge / Gesamtausladung</p> <table border="0"> <tr><td>80 mm</td><td>/</td><td>310 mm</td></tr> <tr><td>120 mm</td><td>/</td><td>350 mm</td></tr> <tr><td>160 mm</td><td>/</td><td>390 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/</td><td>430 mm</td></tr> <tr><td>240 mm</td><td>/</td><td>470 mm</td></tr> </table> <p>Wand zu Vorderkante Reflektor = Gesamtausladung</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen des Rohrauslegers auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	80 mm	/	310 mm	120 mm	/	350 mm	160 mm	/	390 mm	200 mm	/	430 mm	240 mm	/	470 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p>E27 E27</p>
80 mm	/	310 mm																
120 mm	/	350 mm																
160 mm	/	390 mm																
200 mm	/	430 mm																
240 mm	/	470 mm																
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>															


Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur

