106

Die technisch geprägte Leuchte mit Halbkugel-Schirm, großem zylindrischem Aufsatz und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. In der Variante aus Aluminium ist ihr industrieller Charme besonders präsent.

Freudenau Wand

Abgebildete Leuchte:
Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt

Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm
400 mm / 390 mm
500 mm / 440 mm

Extras
- E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm
- Besonders großer Aufbau auch geeignet für Sonderbestückung mit Vorschalt- und Zündgeräten

Sonderausführungen auf Anfrage

Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)



Rosette der Kupfer-Varianten

E27 E27 E40

CE 230 V 50 Hz

IP 20 Außenbereich

elektrische Bauteile geprüft

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

Tiefschwarz A/S

Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glänzend K/G

Länge	Best.-Nr.
300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370

Wandarmausführungen

Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

Länge	Best.-Nr.
300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170

Einrohr senkrecht

Haupttypen