

Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.




Retz Zylinder Wand

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p>E27 E27</p>
<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 		<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>	


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur




Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


- 300 mm W330
- 350 mm W335
- 400 mm W340
- 450 mm W345
- 500 mm W350
- 600 mm W360
- 700 mm W370



- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170




- 370 mm W1600




■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W430
- 350 mm W435
- 400 mm W440
- 450 mm W445
- 500 mm W450
- 600 mm W460
- 700 mm W470



- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



- 220 mm W1500



■ Haupttypen