120

Eine kraftvolle Leuchte mit rundlichem Schirm, Breitzylinder-Glas und Wandarm.
Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Der harmonische Übergang vom weichen Schirm zum geschwungenen Ansatz des Breitzylinder-Glases verleiht ihr ein stimmiges Äußeres.

Wels Breitzylinder Wand

Abgebildete Leuchte:
Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Breitzylinder-Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt

Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm
450 mm / 370 mm

Glas-Ø / Glashöhe
260 mm / 200 mm

Extras
• Breitzylinder-Glas auch opalen lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)



Rosette der Kupfer-Varianten

E27 E27

CE 230 V 50 Hz

IP 20 Außenbereich

elektrische Bauteile geprüft

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

Tiefschwarz A/S

Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glänzend K/G

Länge	Best.-Nr.
300 mm	W330
350 mm	W335
■ 400 mm	W340
450 mm	W345
■ 500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370
300 mm	W130
350 mm	W135
■ 400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170
■ 370 mm	W1600

■ Haupttypen

Wandarmausführungen

Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

Einrohr senkrecht



Einrohr geschwungen groß