127

Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit flachem Schirm, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm.
Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sickentechnik gearbeiteten Kubatur, verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

Salzburg Zylinder Wand

Abgebildete Leuchte:
Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt

Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm
300 mm / 320 mm
350 mm / 320 mm
400 mm / 320 mm

Glas-Ø / Glashöhe
110 mm / 180 mm

Extras
• Zylinderglas auch in Matt lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)



Rosette der Kupfer-Varianten

E27 E27

CE 230 V 50 Hz

IP 54 Außenbereich

elektrische Bauteile geprüft

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

Tiefschwarz A/S

Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glänzend K/G

Länge	Best.-Nr.	Wandarmausführungen
300 mm	W330	
350 mm	W335	
■ 400 mm	W340	
450 mm	W345	
■ 500 mm	W350	
600 mm	W360	
700 mm	W370	

Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

■ 300 mm	W130	
350 mm	W135	
■ 400 mm	W140	
450 mm	W145	
500 mm	W150	
600 mm	W160	
700 mm	W170	

Einrohr senkrecht

■ 370 mm	W1600	



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Länge	Best.-Nr.	Wandarmausführungen
300 mm	W430	
350 mm	W435	
■ 400 mm	W440	
450 mm	W445	
■ 500 mm	W450	
600 mm	W460	
700 mm	W470	



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

■ 300 mm	W230	
350 mm	W235	
■ 400 mm	W240	
450 mm	W245	
500 mm	W250	
600 mm	W260	
700 mm	W270	



Einrohr schräg

■ Haupttypen