








Die Leuchte mit ihrem verspielt geschwungenen Schirm in klassischer Stufenanordnung eignet sich ideal zur allgemeinen Raumbelichtung. Die ausgeprägten Rundungen verleihen ihr eine ganz besondere Ausdruckskraft.

50









Intervall

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 380 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in Halbkugelform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 380 mm / 190 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit Baldachin in Halbkugelform</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20   elektrische Bauteile geprüft
--	--	---	---






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß, RAL 9016

	Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
	Pastellblau, RAL 5024
	Lichtgrün, RAL 6027
	Hellrosa, RAL 3015
	Helleffenbein, RAL 1015
	Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW